


-24%
Energy saving
TN

-13%
Energy saving
BT

OSCARTIELLE
Cool display

# PULSAR

## Pulsar

| | | Lunghezza totale<br>Length<br>Longueur<br>Breite<br>Largo<br>Общая длина<br>mm | Lunghezza interno vasca<br>Basin internal lenght<br>Longueur intérieur bac<br>Innenbreite wanne<br>Longitud interior cuba<br>Длина без выступов<br>mm | Superficie d'esposizione orizzontale<br>Horizontal display surface<br>Surface d'exposition horizontale<br>Gesamte Ausstellfläche<br>Superficie de exposición de apoyo<br>Горизонтальная площадь экспозиции<br>$m^2$ | Capacità utile<br>Net volume<br>Capacité utile<br>Nutzleistung<br>Capacidad útil<br>Полезный Объем<br>$dm^3$ | Temperatura d'esercizio<br>Working temperature<br>Temp. de fonctionnement<br>Betriebstemperatur<br>Temp. de ejercicio<br>Рабочая температура<br>°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | 70* | 740 | 620 | 0,29 | 93 | -18°C / -20°C |
| | 112* | 1120 | 1000 | 0,47 | 150 | |
| BT/TN | 70* | 740 | 620 | 0,29 | 93 | -18°C / -20°C<br>(0°C / 2°C) |
| | 112* | 1120 | 1000 | 0,47 | 150 | |
| TN | 70* | 740 | 620 | 0,29 | 93 | 0°C / 2°C |
| | 112* | 1120 | 1000 | 0,47 | 150 | |

Classe climatica ambientale - Enviromental climatic class - Classe climatique - Raumklimaklasse - Clase climática ambiental - Климатический класс оборудования: 3 +25 °C 60% U.R. - EN-ISO 23953 - 1/2
* Disponibile R290 - R290 available