




10.1







► IL DESIGN DI TENDENZA

Superfici piane che esaltano il design e l'esposizione della merce.
Vetri apribili verso l'alto: un nuovo best seller.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Canalizzabile.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 antigraffio.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile verso l'alto.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.

► TRENDY DESIGN

Flat surfaces enhancing the design and the display of the goods.
Lift-up glasses: a new best seller.

GENERAL FEATURES

- Multiplexable.
- AISI 304 stainless-steel unit interior.
- AISI 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- Superstructure with front uprights with upward-opening square glass.
- Fixed 36 cm glass top surface.

► UN DESSIN QUI FAIT TENDANCE

Surfaces plates qui mettent en valeur le dessin et l'exposition de la marchandise. Vitres relevables: un nouveau best-seller.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Canalisable.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Plan de travail en acier inox AISI 304 antirayure.
- Vitrine à montants avant avec verre carrées relevable.
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.

► DAS MODISCHE DESIGN

Flache Flächen, die das Design sowie die Aufstellung der Waren hervorheben. Hebeglasscheiben: ein neuer Bestseller.

GENERAL EIGENSCHAFTEN

- Zusammenbaubar.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, kratzfest.
- Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur und gerader Glasscheibe mit Kippöffnung nach oben.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.



► **COLORI**
Pannello frontale

- Rosso RAL 3020
- Bianco RAL 9010
- Noce chiaro
- Rovere scuro

A causa delle tecniche di riproduzione e di stampa, i colori possono essere diversi da come sono presentati. I colori RAL possono subire leggere variazioni cromatiche.



► **COLOURS**
Front panel

- Red RAL 3020
- White RAL 9010
- Light walnut
- Holm oak dark

Due to printing and reproduction technics, the colours could be different to how they are represented. The RAL colours can suffer slight chromatic variations.



► **COLORIS**
Panneau frontal

- Rouge RAL 3020
- Blanc RAL 9010
- Noyer clair
- Chêne vert foncé

A cause des techniques de reproduction et d'imprimerie, les couleurs peuvent être différentes de comme ils sont présentées. Les couleurs RAL peuvent subir de légères variations chromatiques.



► **FARBEN**
Frontblende

- Rot RAL 3020
- Weiss RAL 9010
- Nussbaum hell
- Steineiche dunkel

Die Farben können wegen Druck- und Reproduktionstechnik anders sein als die, die im Prospekt angegeben sind. RAL Farben können leichte farblichen Veränderungen erleiden.




► SIMBOLI	► SYMBOLS	► SYMBOLES	► SYMBOLE
 Tubi gas	Gas pipes	Tuyaux de gaz	Gasröhre
 Scarico H ₂ O	Water drain	Écoulement d'eaux	Wasserablauf
 Attacco entrata H ₂ O	Access of water inlet	Branchement entrée de l'eau	Wassereinlaufanschluss
 Quadro elettrico	Electric panel	Tableau électrique	Schaltkasten
 Controllo	Control panel	Tableau de contrôle	Steuerung
L Lunghezza dell'elemento cm	Cabinet length cm	Longueur du meuble cm	Thekenlänge cm
 Potenza frigorifera W (evap. -10°)	Refrigeration capacity W (evaporator -10)	Capacité frigorifique	Kälteleistung W (Verdampfer -10°)
 Gruppo frigorifero W	Cooling unit W	Groupe frigorifique W	Kühlaggregat W
 Ventilatori W	Ventilators W	Ventilateurs W	Lüfter W
 Resistenza antiappannante W	Antifogging resistor W	Resistance antidésembuage W	Anti-Beschlag Widerstand W
 Resistenza sbrinamento W	Defrosting resistor W	Resistance de dégivrage W	Abtauungswiderstand W
 Illuminazione W	Lighting W	Éclairage W	Beleuchtung W
 Luce mensola intermedia W	Lighting intermediate shelf W	Éclairage étagère intermédiaire W	Zwischenlampenbeleuchtung
 Superficie espositiva m ²	Display surface m ²	Surface d'exposition m ²	Auslagefläche m ²
 Vetri	Glasses	Glaces	Glasscheiben
 Vetro fisso non apribile	Not openable fixed glass	Vitre non ouvrable fixe	Unaufmachbare feste Glasscheibe
 Portacarta	Paper holder	Porte-papier	Papiertaschen
 Riserva frigorifera dm ³	Refrigerated storage dm ³	Réserve réfrigérée dm ³	Kühlreserve dm ³
 Resistenza bagnacalda W	Resistor	Résistance	Widerstand
 Lampada riscaldante W	Heating lamp W	Lampe réchauffante W	Erhitzende Lampe W
 Resistenza piano riscaldato W	Resistor of heated surface W	Résistance surface réchauffée W	Widerstand der beheizten Ausstellfläche W

► I dati tecnici riportati nel seguente catalogo si intendono soltanto indicativi e potranno subire variazioni senza alcun obbligo di preavviso.

► The following technical data here in the catalogue function only as an indication and could might undergo some sudden changes without notice.

► Les données techniques qui sont contenues dans le catalogue suivant sont seulement à titre indicatif et pourraient subir des changements sans aucun préavis.

► Die im folgenden Katalog enthaltenen technischen Angaben verstehen sich nur als Anhaltspunkt und könnten plötzlichen Änderungen ohne Voranzeige unterliegen.



► Carico massimo Kg/mt

► Maximum loading capacity kg/mt

► Capacité maximum de chargement kg/mt

► Maximale Ladefähigkeit kg/mt

ENIXEI200/EI200LS

▶ SENZA RISERVA REFRIGERATA

CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Ventilazione laterale antiappannante.
- Potenzimetro per ventilatori.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore preverniciato.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio inox AISI 304 satinato da 91 cm.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Portacarta tipo comfort (in acciaio inox).
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Morsettiere.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile verso l'alto.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinatorio ventilato con arresto del compressore.
- Frontale personalizzabile.
- Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.

▶ WITHOUT REFRIGERATOR COMPARTMENTS

UNIT FEATURES

- Multiplexable.
- Anti-fogging front ventilation.
- Anti-fogging side ventilation.
- Potentiometer for fans.
- Ventilated refrigeration with pre-painted evaporator.
- 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- Satin-finished AISI 304 steel display surface.
- AISI 304 stainless-steel unit interior.
- Paper holder "comfort" type in stainless steel.
- R404A thermostatic refrigeration valve.
- Condensate collection tank.
- Binding clamp.
- Superstructure with front uprights with upward-opening square glass.
- Fixed 36 cm glass top surface.
- Cabinet lighting with lamp protection.
- Ventilated defrosting with compressor block.
- Personalised front.
- Perimetrical bumper skirting.

▶ SANS RESERVE REFRIGEREE


CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

- Canalisable.
- Ventilation frontale antibuée.
- Ventilation latérale antibuée.
- Potentiomètre pour ventilateurs.
- Réfrigération ventilée avec évaporateur pré-laqué.
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Plan d'exposition en acier AISI 304 satiné.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Porte-papier de type "comfort", en acier inox.
- Soupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac collecteur de l'eau de condensation.
- Plaque à bords.
- Vitrine à montants avant avec verre carrées s'ouvrant vers le haut.
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.
- Façade personnalisable.
- Plinthe de sol perimetral.


▶ OHNE KÜHLRESERVE

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS


- Zusammenbaubar.
- Anti-Beschlag Frontbelüftung.
- Anti-Beschlag Seitliche.
- Potentiometer für Ventilatoren.
- Umluftkühlung mit lackierten Verdampfern.
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl AISI 304, kratzfest.
- Auslegefläche aus mattglänzendem Edelstahl AISI 304.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Papiertaschen Typ "comfort" aus Edelstahl.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswasser Sammelbehälter.
- Klemmleiste.
- Vitrinaufbau mit vorderer Stützstruktur und gewölbter Glasscheibe mit Kippöffnung nach oben.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Abtauerung mit automatischem Stopp des Kompressors.
- Individuell gestaltbares Frontpaneel.
- Umlaufende Wischleiste.



EI200



EI200LS



L	*	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
93,7	315	430	60	225*	18	0,84	1	1
125	425	430	60	300*	30	1,13	1	1
187,5	615	500	120	450*	58	1,7	2	1
250	815	590	120	600*	66	2,27	2	2
312,5	1010	950	180	750*	94	2,84	2	2
375	1200	950	180	900*	102	3,41	3	3


*optional

ENIXE I400/I410


PIANO CALDO-BAGNOMARIA

CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile alle altre versioni Enixe con spalla piatta e fianco specchio.
- Riscaldamento vaschette gastronomia in bagnomaria (400) o piano caldo (410).
- Plafoniera riscaldante su parte superiore.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Quadro comando.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile verso l'alto.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
- Frontale personalizzabile.
- Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.
- Fornito con vetrina montata.



EI400



EI410

HOT-BAIN-MARIE

UNIT FEATURES

- Multiplexable to all other Enixe versions with flat, mirrored endwalls.
- Food tray heating in bain-marie (400) or hot surface versions (410).
- Heating unit on top part.
- 304 stainless-steel scratchproof work surface.
- AISI 304 stainless-steel unit interior.
- Electronic panel.
- Superstructure with front uprights with upward-opening square glass.
- Fixed 36 cm glass top surface.
- Personalised front.
- Perimetrical bumper skirting.
- Supplied with ready-fitted cabinet.

CHAUDE-BAIN-MARIE







CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

- Canalisable a tous versions Enixe avec joues plains et avec miroir intern.
- Chauffage bacs gastronomiques au bain-marie (400) ou plan chaud (410).
- Plafonnier chauffant dans la partie supérieure.
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Panneau de control électronique.
- Vitrine à montants avant avec verre carrées relevables
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
- Façade personnalisable.
- Plinthe de sol perimetral.
- Fourni avec vitrine montée.

WARM-BAIN-MARIE

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

- Zusammenbaubar mit allen Versionen Enixe mit flachem, innerverspiegeltem Seitenteil.
- Beheizung der Gastgewerbewannen mittels Bain-Marie (400) oder beheizter Ausstellfläche (410).
- Heizleuchte auf dem Oberteil.
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl 304, kratzfest.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Elektronische Steuerung.
- Vitrinaufbau mit vorderer Stützstruktur und gewölbter Glasscheibe mit Kippöffnung nach oben.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
- Individuell gestaltbares Frontpaneel.
- Umlaufende Wischleiste.
- Geliefert mit montierter Vitrine.



EI400

- ▶ Dimensioni e composizione delle vaschette GASTRONORM
- ▶ Dimensions and structure of gastronorm tanks
- ▶ Dimensions et composition des bacs gastronom
- ▶ Abmessungen und Aufbau der GN Behälter

1/2 cm	26,5 x 32,5	h 10
1/3 cm	17,6 x 32,5	h 10
1/4 cm	26,5 x 16,2	h 10
2/3 cm	35,4 x 32,5	h 10

L	4000	1320	2000	1	1
125	4000	1880	2000	2	1
187,5	8000	2640	4000	2	2

*optional

ENIXE EI500/EI500LS

► PESCE

CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Ventilazione laterale antiappannante.
- Refrigerazione statica con fondo refrigerato.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Portacarta tipo comfort (in acciaio inox).
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Morsettiere.
- Vetrina a montanti anteriori con vetro quadro apribile verso l'alto.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Sbrinamento con arresto del compressore.
- Frontale personalizzabile.
- Zoccolo parapolvere su tutto il perimetro del banco.

► FISH WITH REFRIGERATED BASE

UNIT FEATURES

- Multiplexable.
- Anti-fogging front ventilation.
- Anti-fogging side ventilation.
- Static refrigeration with refrigerated base.
- AISI 304 stainless steel work surface.
- AISI 304 stainless-steel unit interior.
- Paper holder "comfort" type in stainless steel.
- R404A thermostatic refrigeration valve.
- Condensate collection tank.
- Binding clamp.
- Superstructure with front uprights with upward-opening square glass.
- Fixed 36 cm glass top surface.
- Cabinet lighting with lamp protection.
- Defrosting with compressor block.
- Personalised front.
- Perimetrical bumper skirting.

► POISSON AVEC FOND RÉFRIGÉRÉ


CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

- Canalisable.
- Ventilation frontale antibuée.
- Ventilation latérale antibuée.
- Réfrigération statique avec fond réfrigéré.
- Plan de travail en acier inox AISI 304.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Porte-papier de type "comfort", en acier inox.
- Soupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac collecteur de l'eau de condensation.
- Plaque à bornes.
- Vitrine à montants avant avec verre carrées s'ouvrant vers le haut.
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Dégivrage avec arrêt du compresseur.
- Façade personnalisable.
- Plinthe de sol perimetral.


► FISCH MIT GEKÜHLTEM BODEN

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS





- Zusammenbaubar.
- Anti-Beschlag Frontbelüftung.
- Anti-Beschlag Seitliche.
- Statische Kühlung mit gekühltem Boden.
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Stahl AISI 304.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Papiertaschen Typ "comfort" aus Edelstahl.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswasser Sammelbehälter.
- Klemmleiste.
- Vitrinaufbau mit vorderer Stützstruktur und gewölbter Glasscheibe mit Kippöffnung nach oben.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Abtauung mit automatischem Stopp des Kompressors.
- Individuell gestaltbares Frontpaneel.
- Umlaufende Wischleiste.



EI500



EI500LS




L	❄	🌀	❄	❄	💡	📏	📏	📏
125	425	430	20	300*	30	1	1	1
187,5	615	500	40	450*	58	1,51	2	1
250	815	590	40	600*	66	2	2	2
312,5	1010	950	60	750*	94	2,53	2	2

*optional

SERVICE POINT (EI100 - EI200 - EI400 - EI500)

- CON CASSETTO
- WITH DRAWER
- AVEC TIROIR
- MIT ZIEHFACH







L = 625 • 937

► **ANGOLI** (EI100 - EI200)

CARATTERISTICHE DEL MOBILE

- Canalizzabile.
- Ventilazione frontale antiappannante.
- Potenzziometro per ventilatori.
- Gli angoli devono essere sempre canalizzati con due moduli lineari.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore preverniciato.
- Angoli 90° aperto e chiuso: un vetro centrale temperato apribile.
- Angoli 45° aperto e chiuso: vetri temperati non apribili.
- Piano di lavoro in acciaio inox 304 antigraffio.
- Piano esposizione in acciaio AISI 304 satinato.
- Interno del mobile in acciaio inox AISI 304.
- Valvola termostatica a refrigerazione R404A.
- Vasca per raccolta condensa.
- Morsetteria.
- Vetrina a montanti anteriori.
- Piano d'appoggio superiore fisso in vetro da 36 cm.
- Illuminazione vetrina dotata di protezione lampada.
- Gruppo refrigerante incorporato o senza.
- Sbrinamento ventilato con arresto del compressore.



▶ CORNERS (EI100 - EI200)

UNIT FEATURES

Multiplexable.
 Anti-fogging front ventilation.
 Potentiometer for fans.
 Corners must always be multiplexed with 2 straight sections.
 Ventilated refrigeration with pre-painted evaporator.
 Open and closed corner 90°: one tempered openeable central glass.
 Open and closed corner 45°: not openeable tempered glasses.
 304 stainless-steel scratchproof work surface.
 Satin-finished AISI 304 steel display surface.
 AISI 304 stainless-steel unit interior.
 R404A thermostatic refrigeration valve.
 Condensate collection tank.
 Binding clamp.
 Superstructure with front uprights.
 Fixed 36 cm glass top surface.
 Cabinet lighting with lamp protection.
 Option of built-in refrigeration unit.
 Ventilated defrosting with compressor block.

- ▶ **ANGOLO APERTO 45°**
- ▶ **45° OPEN CORNER**
- ▶ **ANGLE OUVERT 45°**
- ▶ **AUSSEN WINKEL 45°**

- ▶ **ANGOLO APERTO 90°**
- ▶ **90° OPEN CORNER**
- ▶ **ANGLE OUVERT 90°**
- ▶ **AUSSEN WINKEL 90°**

- ▶ **ANGOLO CHIUSO 45°**
- ▶ **45° CLOSED CORNER**
- ▶ **ANGLE FERMÉ 45°**
- ▶ **INNEN WINKEL 45°**

- ▶ **ANGOLO CHIUSO 90°**
- ▶ **90° CLOSED CORNER**
- ▶ **ANGLE FERMÉ 90°**
- ▶ **INNEN WINKEL 90°**

► **ANGLES** (EI100 - EI200)

CARACTERISTIQUES DE LA VITRINE

- Canalisable.
- Ventilation frontale antibuée.
- Potentiomètre pour ventilateurs.
- Angles doivent toujours être canalisé avec 2 sections linéaires.
- Réfrigération ventilée avec évaporateur prélaqué.
- Angles 90° ouverts et fermés: une glace central trempée relevable.
- Angles 45° ouverts et fermés: glaces trempées non relever.
- Plan de travail en acier 304 antirayure.
- Plan d'exposition en acier AISI 304 satiné.
- Intérieur de la vitrine en acier inox AISI 304.
- Soupape thermostatique à réfrigération R404A.
- Bac collecteur de l'eau de condensation.
- Plaque à bornes.
- Vitrine à montants avant.
- Plan d'appui supérieur fixe en verre de 36 cm.
- Eclairage vitrine avec protection lampe.
- Groupe réfrigérant incorporé ou sans.
- Dégivrage ventilé avec arrêt du compresseur.

						
310	400	60	225	30	0,48	2

*optional

*optional

							
460	400	120	300	48	0,96	1	2

*optional

*optional

						
310	430	60	225	30	0,72	2

*optional

*optional

							
460	430	120	450	48	1.44	1	2

*optional

*optional

► **ECKEN** (EI100 - EI200)

EIGENSCHAFTEN DES MÖBELS

- Zusammenbaubar.
- Anti-Beschlag Frontbelüftung.
- Potentiometer für Ventilatoren.
- Winkel müssen immer mit 2 geraden Sektionen zusammengebaut werden.
- Umluftkühlung mit lackierten Verdampfern.
- Aussen- und Innenwinkel 90°: eine aufmachbare gehärtete Mittelglasscheibe.
- Aussen- und Innenwinkel 45°: feste gehärtete Glasscheiben.
- Arbeitsfläche aus rostfreiem Edelstahl 304, kratzfest.
- Ausgeglichene aus mattglänzendem Edelstahl AISI 304.
- Innenverarbeitung des Möbels aus rostfreiem Edelstahl AISI 304.
- Thermostatventil mit Kühlung R404A.
- Kondenswasser Sammelbehälter.
- Klemmleiste.
- Vitrinenaufbau mit vorderer Stützstruktur.
- Fix montierte, obere Ablage aus Glas, Breite: 36 cm.
- Vitrinenbeleuchtung mit Lampenschutz.
- Auf Wunsch mit eingebautem Kühlaggregat.
- Abtaugung mit automatischem Stopp des Kompressors.